

5用氣體偵測 攜帶式氣體偵測器

Model GX-3R Pro



5種氣體同時偵測

除了可燃性氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫之外，亦可同時偵測包含二氧化硫和二氧化碳在內之5種氣體。

傳感器保固3年

新開發的傳感器保固3年。可長期安心使用。
※條件是每年至少1次的維修校正。

2種電池類型可供選擇

有充電電池（鋰離子電池）和乾電池（4號鹼性乾電池2個）2種規格。
為電池單元件，可進行更換。

採用全字型顯示

畫面清晰顯示易讀取，視覺性佳，容易操作。
支援繁體字/簡體字。

規格

型 號	GX-3R Pro
採 樣 方 式	擴散式
氣 體 警 報 顯 示	指示燈閃爍/蜂鳴器連續變調鳴響/氣體濃度顯示閃爍/振動
氣 體 警 報 作 動	自我保持
故 障 警 報	系統異常、傳感器異常、電池電壓下降、校正錯誤
故 障 警 報 顯 示	指示燈閃爍/蜂鳴器斷續/內容顯示
故 障 警 報 作 動	自我保持
各 種 顯 示	LCD數據顯示（全字型）、背光燈 作動狀態顯示、時鐘顯示、溫度顯示、電池電量顯示、峰值顯示、校正通知顯示
語 言	日文/英文/法文/西班牙文/葡萄牙文/德文/義大利文/俄羅斯文/韓文/中文（繁體字/簡體字）
蜂 鳴 器 分 貝	約95dB（30cm）
電 源	鋰離子充電電池組件（充電時間 約3小時）或鹼性乾電池組件（4號鹼性乾電池×2個）
連 續 使 用 時 間 ※ 1	打開長時間電池模式時：約40小時（25℃、電池容量充足，無警報、無照明時） 關閉長時間電池模式時：約25小時（25℃、電池容量充足，無警報、無照明時）
使 用 溫 濕 度 範 圍 ※ 2	-40～+60℃（無急遽變化時）、0～95%RH（無冷凝）
保 護 等 級	相當於IP66/68 (2m, 1h)
外 觀 尺 寸 / 重 量	使用充電電池時：約73 (W) × 65 (H) × 26 (D) mm（扣除突起部位） / 約120g 使用乾電池時：約73 (W) × 65 (H) × 34 (D) mm（扣除突起部位） / 約140g

※1 取決於搭載的傳感器。詳情請洽詢本公司營業部。

※2 在約15分鐘的短暫性環境或連續性環境之使用溫濕度範圍如右：溫度：-20～+50℃（無急遽變化時）、濕度：10～90%RH（無冷凝）。

偵測對象氣體一覽表

偵測對象氣體	可燃性氣體 (HC 或 CH ₄)	氧氣	一氧化碳	硫化氫	二氧化硫	二氧化碳
偵測原理	新陶瓷式	定電位電解式				紅外線式
偵測範圍 (服務範圍)	0～100%LEL	0～25.0vol% (～40.0vol%)	0～500ppm (～2000ppm)	0～30.0ppm (～200.0ppm)	0～20.00ppm (～100.00ppm)	0～5.00vol% (～10.00vol%) 0～10000ppm
1位數	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm	0.05ppm	0.01vol% 20ppm

附屬品

- ・防護罩 ・腕帶 ・皮帶夾
・AC適配器（為鋰離子充電電池規格時） ・4號鹼性乾電池×2顆（為鹼性乾電池規格時）

選配（另購商品）

- ・保護膜 ・隔熱盒 ・皮革盒 ・鱈魚夾 ・手臂/腳踝帶 ・手動吸引式組件 ・手提式外箱
・充電槽形支座 ・5埠AC適配器 ・數據記錄管理程式 ・吸引式Pump組件 [RP-3R (Pro)] ・對接站 [SDM-3R]

理研計器株式会社

总公司 邮编174-8744 东京都板桥区小豆泽2-7-6
官方网站 <http://www.rikenkeiki.co.jp/>

（中国国内分公司）

理研计器商贸（上海）有限公司

邮编 200086 上海市虹口区四川北路1666号高宝新时代广场25座2506室
（021）6575-6700

理研计器商贸（上海）有限公司 大连事务所

邮编 116001 辽宁省大连市中山区民主广场8号大连船舶丽湾大酒店1106室
0411-8212-3832

★经销商