

日本 New COSMOS XP-3120 高感度氣體偵測器



產品特性

- 可測定 0~2000ppm 可燃性氣體濃度。
- 適合監測可燃性氣體的高感度。
- LCD 數字顯示及條形刻度兩種濃度同時顯示，便於使用者操作易於讀取數值。
- 體積小、重量輕、易於攜帶。
- 低耗電，用於長時間攜帶連續偵測使用。

型 號	X P - 3 1 2 0
氣 體 偵 測	可燃性氣體(來電洽詢)
檢 測 方 式	自動吸引式
偵 測 原 理	熱線型半導體式
偵 測 範 圍	0~200ppm / 0~2000ppm 自動切換
指 示 精 度	全幅值的±10%
警 報 設 定 值	100ppm
主 要 功 能	零點調整 (啟動時及適當時候感應器會自動零調整) 最高值顯示 (可顯示最高偵測濃度) 停止蜂鳴功能 (蜂鳴響起時可用按鍵停止蜂鳴音) 背光燈 (可用按鍵點亮背光燈)、資料記錄
警 報 方 式	氣體警報：蜂鳴聲響、紅色 LED 閃爍及 LCD 閃爍顯示 其他警報：電池殘量、感應異常、流量降低
防 爆 結 構	本質安全耐壓防爆 Ex ibd II BT3
使 用 溫 溼 度	0~40℃ 95%RH 以下 (但無結露)
電 源	單 3 號鹼性電池 4 顆
連 續 使 用 時 間	使用鹼性電池時約為 25 小時 (在 20℃、關閉警報、背光燈、資料記錄狀態下)
外 觀 尺 寸	82 (W) × 162 (H) × 36 (D) mm (不含突起部分)
重 量	約 450g (不含電池)
標 準 附 件	皮套、肩帶、單 3 號電池 4 顆、氣體導入管(1m)、濾片

逸 安 有 限 公 司

高 雄 市 鼓 山 區 青 松 街 17 號

T E L : 07-521-1506

F A X : 07-521-1509