



I 防爆槍型攝影機

2MP Full HD IP Network Camera



iVEX-PL-10

特點 Key Features

- 防爆認證：IECEx / ATEX / KCs / NEPSI / JPEX / KC
- 防爆認證（氣體）：Ex d IIC T6 Gb · Zone 1 & 2
- 防爆認證（灰塵）：Ex tb IIIC T85°C Db · Zone 21 & 22
- 電解拋光 AISI 316L 不鏽鋼/無焊接脫蠟鑄造模具結構
- 防護等級：IP67
- 全高清 200 萬像素、1/1.9" CMOS 感光元件
- 變焦（焦距）：f = 6.1mm ~ 180 mm F1.5（廣角）~ F.3（長焦）
- ONVIF（Profile-S）支援
- 支援CVBS、RS485
- PoE 3 類（IEEE 802.3af）支援 / DC 12V
- 環境溫度：-40°C ~ +65°C
- 工作溫度：-20°C ~ +50°C
- 電纜入口：1 x 1/2" NPT
- 攝影機 / 外殼 / 專屬多支架 / 防爆電纜接頭 /
- 防爆電纜/一體化，最大限度地提高安裝和便利性
- 防爆專用電纜（可選配）



規格 SPECIFICATION

外觀		影像	
防爆認證	IECEX, ATEX, KCs, NEPSI, JPEX, CE, FCC, KC	影像壓縮	Simultaneous Multi Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
防爆認證 (氣體)	Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2	解析度	1080p/60fps, 30fps, 720p / 60fps, 30fps
防爆認證 (灰塵)	Ex tb IIIC T85°C Db. Zone 21 & 22	影像串流	Motion JPEG and H.264 Triple Streaming (Simultaneously, Independently Controllable frame rate and bandwidth)
材質	AISI316L	區域網路介面	10/100Base T Ethernet auto sensing IEEE 802.11a
視窗	強化玻璃	影像輸出	RJ45 / CVBS
防護等級	IP67	網路	
電纜入口	1 x 1/2" NPT	網路協定	HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, HTTPS, RARP, PPPoE, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, SMTP, uPnP & etc
尺寸	140(W) x 197.3(H) x 290.7(L) mm	幀速率	Primary upto 30fps @ 2048X2048, 2688 X 1520 / 60fps @ 1920 X 1080
重量	5.5Kg	連接方式	Fixed IP, DHCP, DDNS
相機		最大使用者存取人數	最多16個
感測器	1/1.9 Sony CMOS Sensor	安全	相機的多重用戶級保護.
總像素	1,952(H) X 1,241(V) = 2.42M Pixels	Onvif Compliance	支援
有效像素數	1,937(H) X 1,097(V) = 2.12M Pixels	遠程監控	各種網路瀏覽器 (IE, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone&Android)
鏡頭	光學 30x, 數位 32x 變焦	環境	
焦距	f = 6.1mm ~ 180 mm F1.5 (Wide) ~ F.3 (Tele)	工作溫度/濕度	-20°C ~ 50°C / Less than 95% RH
最低照度	彩色(1/30s) : 0.15 Lux, 黑白(1/30s) : 0.01 Lux	環境溫度	-40°C ~ 65°C
AWB	自動 / 手動 / ATW	電源	PoE Class 3 (IEEE 802.3af) / DC 12V
WDR / BLC	Off / WDR / BLC	耗電量	15W
HLC	Off / On / Night Only	 YI AM CO., LTD 一起守護場所安全 - 逸安	
DNR	Auto / Off / Low / Middle / High		
白平衡	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
清晰度	0 ~ 10 Steps		
快門速度	1/30() ~ 1/30,000 Sec		
AGC	Off / On		
日夜間模式	Auto / Day / Night Only		
移動偵測	Max. 3 Areas		
隱私遮罩	Max. 24 Areas		
除霧	Off / ON (Auto / Manual)		
語言	Korean / English / Chinese / Japanese		
OSD	Through Web		

尺寸(MM)

