



I 防爆槍型攝影機

2MP Full HD IP Network Camera



iVEX-PL-3011R

特點 Key Features

- 防爆認證：IECEX / ATEX / KCs / JPEX
- 防爆認證（氣體）：Ex d IIC T6 Gb · 1 區和 2 區
- 防爆認證（灰塵）：Ex tb IIIC T85°C Db · 21 區和 22 區
- 電解拋光 AISI 316L 不鏽鋼/無焊接脫蠟鑄造模具結構
- 1/2" 高靈敏度 Exmor CMOS 感測器
- 全高清 200 萬畫素
- 3.6 ~11mm 電動鏡頭
- 最低照度：0.0001 Lux
- 視訊品質調整：H.264 / H.265 / MJPEG
- 防護等級：IP67
- 工作溫度：-20°C ~ +50°C
- 環境溫度：-40°C ~ +65°C
- 電纜入口：1 x 1/2" NPT
- ONVIF支援
- PoE 3 級 (IEEE 802.3af)支援
- 攝影機 / 外殼 / 專屬多支架 / 防爆電纜接頭 /
- 防爆電纜（可選）/一體化，最大限度地提高安裝和便利性



規格 SPECIFICATION

外觀		影像	
材質	AISI316L	影像壓縮	Simultaneous Multi Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
防爆證書	IECEX / ATEX / KCs / JPEX	解析度	1920 x 1080@30fps
防爆認證 (氣體)	Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2	雙碼串流	Main Stream(1080P) & Sub-Stream(D1)
防爆認證 (灰塵)	Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22	位元率控制	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
防護等級	IP67	網路	
尺寸	110.2(W) x 181.3(H) x 237.5(L) mm	網路協定	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF
重量	3Kg	連接方式	Fixed IP, DHCP, DDNS
相機		最大使用者存取人數	Up to 10
感測器	Sony 1/2" Exmor CMOS 2MP Sensor	Security	WS-Security, RTSP Access Control
有效像素數	1920 x 1080 Pixels	Onvif Compliance	Yes
鏡頭	3.6 ~ 11 mm Motorized Lens	遠程監控	各種網路瀏覽器 (I/E, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone&Android)
最低照度	0.0001 Lux	網頁瀏覽器 (檢視器)	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Apple Safari
AWB	Auto / Manual/ATW	環境	
慢速快門	Auto/Off	工作溫度/濕度	-20°C ~ 50°C / Less than 95% RH
WDR	On / Off	環境溫度	-40°C ~ 65°C / Less than 95% RH
BLC	On / Off	電源	PoE(IEEE 802.3af)
3DNR	Auto		
快門速度	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 Sec)		
AGC	Auto		
日夜間模式	Auto / Color / BW		
影像效果	鏡射, 翻轉		
移動偵測	Yes		
隱私遮罩	4 Blocks (On / Off)		
數位變焦	x16 (On / Off)		
除霧	On/Off		
OSD	Through Web		

尺寸 (mm)

