



I 防爆槍型攝影機

2MP Full HD AHD Bullet Camera



iVEX-PL-3111R

特點 Key Features

- 防爆認證：IECEX / ATEX / KCs JPEX
- 防爆認證（氣體）：Ex d IIC T6 Gb , Zone 2 &
- 防爆認證（灰塵）：Ex tb IIIC T85 Db , Zone 21 & 22
- 電解拋光 AISI 316L不鏽鋼/無焊接脫蠟鑄造模具結構
- 1/2.8"高靈敏度 STARVIS CMOS 感測器
- 全高清 200 萬畫素，
- 2.7~12mm 電動鏡頭
- 最低照度：0.03 Lux
- 防護等級：IP67
- 工作溫度：-20℃ ~ +50℃
- 環境溫度：-40℃~+65℃
- 電纜入口：1 x 2/1 " NPT
- 日夜間模式/寬動態範圍
- 多格式視訊輸出：AHD / TVI / CVI / CVBS (4個視訊選擇輸出)
- 攝影機/外殼/專用多支架/防爆電纜接頭
- 一體化、最大化安裝和便利性



規格 SPECIFICATION

外觀		影像	
材質	AISI316L	影像壓縮	HD-SDI, EX-SDI, HD-TVI:1080P 30 FPS, 720P 60FPS CVBS : NTSC/PAI
防爆證書	IECEX / ATEX / KCs / JPEX	解析度	Digital: 1080(30P), 720(60P) Max: 1,100TV lines(1080P)
防爆認證 (氣體)	Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2	環境	
防爆認證 (灰塵)	Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22	工作溫度/濕度	-20°C ~ 50°C / Less than 95% RH
防護等級	IP67	環境溫度	-40°C ~ 65°C / Less than 95% RH
尺寸	110.2(W) x 181.3(H) x 237.5(L) mm	電源	DC 12V
重量	3Kg		
相機			
感測器	Sony 1/3" CMOS Sensor		
總像素	1945(H) x 1109(V) 2.16 Pixels		
有效像素	1937(H) x 1097(V) 2.12 Pixels		
掃描系統	Progressive		
鏡頭	2.7~12mm Motorized Lens		
最低照度	0.0001 Lux / F1.2		
S/N Ratio	More than 50dB (AGC off)		
AGC	Off / 0-10		
快門速度	Auto / Manual (1/30 – 1/30 – 1/30,000 sec		
SENS-UP	Off / X2 – X32		
亮度	0-20		
WDR / BLC	Off / BLC / WDR		
D-WDR(ACE)	Off / Low / Middle / High		
DNR	Off / Low / Middle / High		
除霧	Off / Low / Middle / High		
白平衡	AUTO/AUTOext/PRESET/Manual		
鏡射	Off / On		
日夜間模式	Auto / Color / BW / Extern		
翻轉	Off / On		
移動偵測	Off / On		
隱私遮罩	16 Masks		
清晰度	0 – 10 Steps		
語言	英語/ 中文 / 日語 / 韓語		

尺寸 (mm)

