

## I Explosion Proof Ultra Mini Bullet Camera

Full HD 2MP IP Network Camera



### iVEX-PLs-3001R



### 特點 Key Features

- 防爆認證：IECEX / ATEX / KCs / NEPSI / JPEX
- 防爆認證（氣體）：Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2
- 防爆認證（灰塵）：Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22
- 電解拋光 AISI 316L 不鏽鋼 / 無焊接脫蠟工藝
- 防護等級: IP67
- 工作溫度: -25° C ~ +64° C
- 電纜入口：1 x 1/2 " NPT
- 1/2.8 " 高靈敏度 STARVIS CMOS 感測器
- 全高清 2 百萬像素
- 2.7mm 廣角鏡頭
- 最低照度: 0.03 Lux
- 影像壓縮格式: H.264 / H.265 / MJPEG
- ONVIF 支援
- PoE Class 3 (IEEE 802.3af) 支援
- 內建 IR LED
- 相機 / 外殼 / 獨家多支架 / 防爆電纜密封套
- 防爆電纜（可選配）/ 多合一，最大化安裝和便利性



## 規格

| 外觀        |                                              | 影像        |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 材質        | AISI316L                                     | 影像壓縮      | Simultaneous Multi Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)                           |
| 防爆證書      | IECEX / ATEX / KCs / JPEX                    | 解析度       | 1920 x 1080@30fps                                                          |
| 防爆認證 (氣體) | Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2                   | 雙流        | Main Stream(1080P) & Sub-Stream(D1)                                        |
| 防爆認證 (灰塵) | Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22            | 位元率控制     | CBR/VBR, Network Bandwidth Control                                         |
| 防護等級      | IP67                                         | 網路        |                                                                            |
| 尺寸        | 110.2(W) x 131.5(H) x 139(L) mm              | 網路協定      | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF  |
| 重量        | 1.8Kg                                        | 連接方式      | Fixed IP, DHCP, DDNS                                                       |
| 相機        |                                              | 最大使用者存取權  | Up to 10                                                                   |
| 感測器       | Sony 1/2.8" Starvis CMOS 2MP Sensor (IMX307) | 安全        | WS-Security, RTSP Access Control                                           |
| 有效像素數     | 1920 x 1080 Pixels                           | Onvif     | Yes                                                                        |
| 鏡頭        | 2.8 ~ 12 mm 變焦鏡頭                             | 遠程監控      | 各種網路瀏覽器 (I/E, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone&Android) |
| 最低照度      | 0.001 Lux                                    | 瀏覽器 (檢視器) | Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Apple safari    |
| AWB       | Auto / Manual/ATW                            | 環境        |                                                                            |
| 慢速快門      | Auto/Off                                     | 工作溫度/濕度   | -20°C ~ 50°C / Less than 95% RH                                            |
| WDR       | On / Off                                     | 環境溫度      | -25°C ~ 64°C / Less than 95% RH                                            |
| BLC       | On / Off                                     | 電源供應      | PoE(IEEE 802.3af)                                                          |
| 3DNR      | Auto                                         |           |                                                                            |
| 快門速度      | Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 Sec)          |           |                                                                            |
| AGC       | Auto                                         |           |                                                                            |
| 日夜間模式     | Auto / Color / BW                            |           |                                                                            |
| 圖像效果      | 鏡像, 翻轉                                       |           |                                                                            |
| 移動偵測      | Yes                                          |           |                                                                            |
| 隱私遮罩      | 4 Blocks (On / Off)                          |           |                                                                            |
| 數位變焦      | x16 (On / Off)                               |           |                                                                            |
| 除霧        | On/Off                                       |           |                                                                            |
| OSD       | Through Web                                  |           |                                                                            |

## DIMENSION(MM)

